


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕРИЯ

4-дюймовый промышленный принтер этикеток



TTP-4210/TTP-4308



Ключевые особенности

- Прочная и надежная конструкция, отвечающая отраслевым стандартам для печати этикеток в больших объемах
- Легкая и быстрая загрузка расходных материалов для печати, простота в эксплуатации
- Оснащен высококачественным сенсорным экраном, обеспечивающим пользователям интеллектуальное, интуитивно понятное и удобное управление.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Промышленный 4-дюймовый термотрансферный принтер этикеток

Модель	TTP-4210	TTP-4308	TTP-4210 Plus	TTP-4308 Plus
Метод печати	Термотрансферная и прямая термопечать			
Разрешение печати	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
Макс. скорость печати	203 мм/сек	152 мм/сек	203 мм/сек	152 мм/сек
Макс. ширина печати	104 мм	108.4 мм	104 мм	108.4 мм
Память RAM	128 МБ			
Память ROM	128 МБ			
Интерфейсы	• USB 2.0 High Speed (480 Мбит/с) • USB-хост 2.0 (для сканера или клавиатуры ПК) • RS-232		• Ethernet 10/100 Мбит/с • Bluetooth 4.0 (опция) • Wi-Fi (опция)	
Интерфейс пользователя	• 1 выключатель питания • 2 кнопки (подача и пауза) • 4 светодиода (статус, ошибка, риббон, статус подключения)		• 1 выключатель питания • 2 кнопки (подача и пауза) • 4 светодиода (Статус, ошибка, риббон) • Емкостный сенсорный экран TFT LCD 4.3" (16-бит цвет, 272 x 480 пикселей, с подсветкой)	
Питание	Вход: 90-240 В, 1.5 А, 50-60 Гц, Выход: 24 В, 5А, 120 Вт			
Встроенные шрифты	8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов Поддержка загрузки True Type шрифтов в память принтера			
1D штрихкоды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen			
2D штрихкоды	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			
Поворот текста	0, 90, 180, 270 градусов			
Язык принтера	Совместимость с TSPL, EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL			
Физические размеры	425 мм (Д) × 255 мм (Ш) × 265 мм (В)			
Вес	9,65 кг			



Условия эксплуатации

Эксплуатация: 5 - 40 °C, относительная влажность 25 - 85%

Хранение: -40 - 60 °C, относительная влажность 10 - 90%

Экологические стандарты

Соответствие директивам RoHS, REACH, WEEE

Сертификация безопасности

FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB

Сферы применения

- Транспорт и логистика
- Отгрузка и складирование
- Производство
- Розничная торговля

Комплектация

- Диск с драйверами.
- Руководство по быстрому запуску.
- USB-кабель.
- Сетевой шнур.
- 2 втулки для риббона диаметром 1 дюйм (длиной 450 м).



geksgon.ru



proton.ms