




**HR42 Halibut
HD Bluetooth**
Ручные сканеры

Характеристики

Надежная беспроводная связь.

HR42 HD Halibut Bluetooth оснащен подключением Bluetooth 5.0, что позволяет сканировать штрих-коды на расстоянии до 50 метров от подставки. Энергоэффективность, быстрая скорость передачи данных и простое сопряжение — вот лишь некоторые из преимуществ соединения Bluetooth.

Обширные возможности.

В дополнение к превосходному сканированию штрих-кодов высокой плотности, HR42 HD Halibut Bluetooth расширяет возможности за счет считывания почтовых штрих-кодов.

Превосходная мегапиксельная производительность.

Благодаря CMOS-датчику с разрешением 1280x960 пикселей, HR42 HD Halibut Bluetooth легко считывает изображения с высоким разрешением и выводит

качество сканирования на совершенно новый уровень.

Великолепное наведение и освещение.

HR42 HD Halibut Bluetooth разработан с учетом потребностей пользователей и использует хорошо видимый лазерный целеуказатель для более точного наведения. Помимо лазерного указателя, в нем имеется немерцающая мягкая белая подсветка, которая снижает утомляемость во время выполнения сложной работы.

ИК-датчик.

ИК-датчик сканера HR42 HD Halibut Bluetooth активируется даже в том случае, если штрих-код находится на расстоянии 40 см.

Прочная промышленная конструкция.

Сканер HR42 HD Halibut Bluetooth предназначен для работы в тяжелых условиях и имеет герметичный и удароустойчивый (1,8 м) корпус класса IP42.

Предлагаемые области



Складское
хранение



Логистика



Здравоохране
ние



Промышленно
сть



HR42 Halibut HD Bluetooth Технические данные

Считывание данных	
1D	Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 из 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Все основные кодировки 2D, включая PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode.
Датчик сканера	1280×960 CMOS
Нацеливание	Лазерный диод 650 нм
Подсветка	Белая светодиодная подсветка
Режимы сканирования	Режим автоматического пакетного сканирования, режим ручного пакетного сканирования
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	25–155 мм
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)	50–100 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил)	40–105 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	40–110 мм
Диапазоны декодирования QR (15 мил)	35–155 мм
Горизонтальное поле обзора	40,5°
Вертикальное поле обзора	30,4°
Боковой наклон	360°
Наклон по вертикали	±50°
Наклон по горизонтали	±50°
Устойчивость к движению	2 м/с
Минимальный контраст печати	25%
Производительность	
Флеш-память	900 КБ
Физические характеристики	
Тип батареи	Литий-ионная батарея, 3200 мАч
Размеры (мм)	Сканер: 115,0 (Д) x 74,0 (Ш) x 161,0 (В) мм Подставка: 195,0 (Д) x 82,5 (Ш) x 47,2 (В) мм
Ожидаемый срок службы батареи	≥ 14 часов непрерывной работы, до 30 000 сканирований на одной зарядке
Ожидаемое время зарядки	4 часа
Интерфейсы	RS-232, USB
Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор
Потребляемая мощность	2160 мВт (станд.)
Вес	Сканер: 230 г Подставка: 146 г
Беспроводная связь	
Радиотехнология	Диапазон ISM от 2,4 до 2,4835 ГГц, Bluetooth 5.0, BLE

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру
посетите newland-id.com/partners
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
© Newland EMEA 2023, все права защищены



HR42 Halibut HD Bluetooth Технические данные

Расстояние беспроводной работы (макс.)	50 м (на открытом пространстве)
Режимы связи	Пакетный автоматический режим, ручной автоматический режим
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	От -20°C до 50°C (-от 4°F до 122°F)
Температура хранения	От -40 °C до 70 °C (-от 40°F до 158°F)
Влажность	5%~95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд); ±16 кВ (воздушный разряд)
Устойчивость к падениям	1,8 м
Рейтинг IP	IP42
Программное обеспечение	
Инструменты настройки	Nset
Сертификаты	
Оборудование	FCC Part 15 Класс B, CE EMC Класс B
Гарантия	
Стандарт	3 года

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру
посетите newland-id.com/partners
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
© Newland EMEA 2023, все права защищены

