



ТТР-4206/ТТР-4306



4-дюймовый принтер штрихкодов с прямой термо- и термотрансферной печатью

Ключевые особенности

- Классическая и стабильно пользующаяся спросом серия принтеров штрих-кодов Surpass.
- Простота в освоении и эксплуатации.
- Мощный функционал и надежная производительность.
- Широкое применение: производственные предприятия, сортировочные центры, розничная торговля, складская логистика, медицина и здравоохранение.



МОЩНЫЙ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА



Proton by Gainscha GA-2408T/GA-3406T

4-дюймовый принтер штрихкодов с прямой термо- и термотрансферной печатью

Модель	TTP-4206	TTP-4306
Разрешение печати	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
Метод печати	Термотрансферная и прямая термopечать	
Макс. скорость печати	152,4 мм (6 дюймов) / сек	127 мм (5 дюймов) / сек
Макс. ширина печати	104 мм	108,4 мм
Память RAM	64 МБ	
Память ROM	32 МБ	
Интерфейсы	• USB 2.0 High Speed (480 Мбит/с) • USB-хост 2.0 (для сканера или клавиатуры ПК) • RS-232 • Встроенный Ethernet 10/100 Мбит/с (версия PLUS) • Встроенный Bluetooth 4.0 (опция) • Встроенный Wi-Fi (опция)	
Питание	Вход: 100 - 240 В, 2.5 А, 50 - 60 Гц Выход: 24 В, 2.5 А, 60 Вт	
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов Поддержка загрузки True Type шрифтов в память принтера	
1D штрихкоды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen	
2D штрихкоды	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix	
Поворот текста	Шрифты и штрихкоды поддерживают поворот на 0, 90, 180, 270 градусов	
Язык принтера	Совместимость с EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL	
Размеры	280 мм (Д) x 200 мм (Ш) x 182 мм (В)	
Вес	2,09 кг	



Материал корпуса

ABS пластик

Сертификация

FCC, CE, CCC, BIS, CB

Экологические стандарты

Соответствует RoHS, REACH, WEEE

Условия эксплуатации

Рабочие: 5-40°C, влажность 25-85%

Хранение: -40-60°C, влажность 10-90%

Комплектация

CD диск с драйвером, краткое руководство, USB-кабель, кабель питания, блок питания, 2 втулки для риббона диаметром 1 дюйм (для риббона длиной 300 м)

Пользовательские опции

Внешний держатель рулона этикеток



Сферы применения

- Розничная торговля
- Маркировка продукции и пищевых ингредиентов
- Отгрузка грузов и управление складскими запасами.
- Офисная работа и здравоохранение



geksgon.ru



proton.ms