



GS-2208D / GS-3205D



2-дюймовый термопринтер этикеток и медицинских браслетов



## Ключевые особенности

- Высокая скорость печати: 8 дюймов/сек при разрешении 203 dpi, 5 дюймов/сек при разрешении 300 dpi.
- Встроенный масштабируемый движок шрифтов TrueType.
- Порт USB-хост для подключения сканера штрих-кодов или клавиатуры ПК.
- Прошивка поддерживает эмуляцию основных языков печати: EPL, EPL II, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL.
- Бесплатные драйверы для Windows и ПО для дизайна этикеток BarTender (доступны для скачивания).
- Предоставляются утилита управления принтером для Windows, а также Windows SDK и Android SDK.
- Идеальное решение для печати медицинских, государственных, развлекательных браслетов и браслетов для домашних животных.
- Опциональная версия с поддержкой двухцветной печати.

Прост в использовании

Высокая производительность

Экономичность



# Proton by Gainscha GS-2208D/GS-3205D

## 2-дюймовый термопринтер этикеток и браслетов

| Модель                | GS-2208D                                                                                                                                                                                                                                                           | GS-3205D              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Разрешение печати     | 203 dpi (8 точек/мм)                                                                                                                                                                                                                                               | 300 dpi (12 точек/мм) |
| Метод печати          | Прямая термопечать                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Макс. скорость печати | 203 мм/сек                                                                                                                                                                                                                                                         | 127 мм/сек            |
| Макс. ширина печати   | 54 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 мм                 |
| Память RAM            | 64 МБ                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 МБ                 |
| Память ROM            | 32 МБ                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 МБ                 |
| Интерфейсы            | <ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0 High Speed (480 Мбит/с)</li><li>• USB-хост 2.0 (для сканера или клавиатуры ПК)</li><li>• Встроенный Ethernet 10/100 Мбит/с</li><li>• Встроенный Bluetooth 4.0 (опция)</li><li>• Встроенный Wi-Fi (опция)</li></ul> |                       |
| Опции дистрибьютора   | Отделитель этикеток                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Питание               | Вход: AC 100–240 В, 2,5 А, 50–60 Гц, Выход: DC 24 В, 2,5 А, 60 Вт                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Внутренние шрифты     | 8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов<br>Поддержка загрузки True Type шрифтов в память принтера                                                                                                                                                                   |                       |
| 1D штрих-коды         | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen                                                                                                    |                       |
| 2D штрих-коды         | QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec, Data Matrix                                                                                                                                                                            |                       |
| Поворот при печати    | Шрифты и штрих-коды поддерживают поворот на 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Язык принтера         | Совместимость с EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Физические размеры    | 129 мм (Ш) x 165,3 мм (В) x 244,3 мм (Г)                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Вес                   | 1,3 кг                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |



### Корпус

ABS-пластик

### Сертификация

FCC, CE, CCC, BIS, CB

### Опции для пользователя

Внешнее крепление для рулона этикеток

### Экологические стандарты

Соответствие RoHS, REACH, WEEE

### Условия эксплуатации

Эксплуатация: 5-40 °С, влажность 25-85% (без конденсации).

Хранение: -40-60 °С, влажность 10-90% (без конденсации).

### Комплектация

Руководство по быстрому запуску, диск с ПО, USB-кабель, сетевой шнур, внешний блок питания



### Сферы применения

- Здравоохранение и медицина (браслеты пациентов).
- Развлекательная индустрия и мероприятия.
- Розничная торговля и рестораны.
- Идентификация домашних животных.



geksgon.ru



proton.ms