




Мобильный терминал сбора данных Proton AMC-M85



Интеллектуальная платформа

8-ядерный процессор 2.2 ГГц с поддержкой 4G и ОС Android 11



Система позиционирования

Поддержка L1 GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, AGPS



Быстрое сканирование кодов

Профессиональный модуль сканирования с полной клавиатурой, высокопроизводительная технология распознавания штрих-кодов, эффективное считывание различных типов штрих-кодов



Аудио

Громкость до 120 дБ, четкое звучание динамика в любых условиях



Высокопроизводительная память

В стандартной комплектации: 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM



Мощный аккумулятор

Съемный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч (3,85 В), надежный и безопасный для работы в течение всего дня



Сенсорный HD экран

Яркий 4,0-дюймовый HD сенсорный экран (IPS)




Прочность и надежность

Стандарт защиты IP67 позволяет использовать устройство на открытом воздухе, на складах и в других сложных условиях эксплуатации.

Сферы применения



Складской учет




Интеллектуальная инспекция



Производство



Складская логистика



Розничная торговля

Технические характеристики Proton AMC-M85

Физические параметры	
Размеры	167,74 x 65,98 x 18,5 мм (Д x Ш x В)
Вес	265 г (с аккумулятором)
Дисплей	4-дюймовый TFT (IPS) экран, WVGA, разрешение 800 x 480
Сенсорная панель	Мультикас (G+FF), поддержка работы влажными руками и в перчатках
Подсветка	Светодиодная (LED)
Питание	Литиевый аккумулятор 5000 мАч, 3,85 В Время работы: более 8 часов Время ожидания: 280 часов
Слот для карт	Nano SIM+Nano SIM / Nano SIM+TF
Интерфейс	Типе-С (USB 2.0), поддержка OTG
Сетевые подключения	4G/3G/2G, Wi-Fi, Bluetooth
Уведомления	Звуковой сигнал, многоцветный LED-индикатор, Вибрация
Экранные кнопки	Назад, Домой, Меню
Физические кнопки	27 кнопок (включая кнопку питания, боковые кнопки сканирования, пользовательская кнопка)
Аудио	Микрофон, Динамик
Адаптер питания	Вход: 100-240В, Выход: 5В, 2А
Параметры производительности	
Процессор	Восьмиядерный 2,2 ГГц
Операционная система	Android 11
Память	4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от -20°C до 55°C
Температура хранения	от -40°C до 75°C
Влажность	90% без конденсата
Защита от падений	Выдерживает падение с высоты 1.5 м на бетон в диапазоне рабочих температур
Защита от ударов	200 циклов падений с высоты 0.5 м (соответствует стандарту IEC)
Электростатический разряд	Воздушный разряд: ±15 кВ Контактный разряд: ±8 кВ
Класс защиты	IP67

Беспроводная связь	
WWAN	GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1/2/4/5/8 LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28a&b/34/38/39/40/41
WiFi	Поддержка WiFi 5, двухдиапазонный (2,4/5 ГГц), поддержка роуминга WiFi, 1 поток 802.11ac/a/b/g/n
GPS	Поддержка L1 GPS/Beidou/Galileo/GLONASS, поддержка AGPS
Bluetooth	Bluetooth 5.0, 3.0+HS, 2.1+EDR
Параметры считывания	
Сканирующий модуль	Newland CM60, Honeywell HS7
1D штрих-коды	UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128 Code 39,Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5
2D штрих-коды	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec Inverse, US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal и др.
Камера	13 МП с автофокусом и LED вспышкой
Функции Интернета вещей (IoT)	
NFC	Опционально, чтение и запись, поддержка ISO18092, ISO14443 A/B, ISO15693, совместимость с Mifare
Датчики	Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр
Комплектация	
Стандартные аксессуары	Кабель передачи данных, зарядный адаптер, ремешок на руку



gektagon.ru



proton.ms