

SKORPIO™ X5

DATALOGIC

Непревзойдённый защищённый терминал сбора данных на Android™ с клавиатурой

SKORPIO X5 – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ

Skorpio X5 – лучший в своём классе полностью защищённый терминал сбора данных с клавиатурой, способный решать самые сложные задачи сбора данных на предприятии. Новое поколение мощных устройств семейства Datalogic Skorpio предназначено для использования в любых приложениях сбора данных от распределительных центров до розничных магазинов.

Лёгкий, эргономичный, с множеством различных конфигураций и наборов функций, Skorpio X5 – великолепный помощник для специалистов, работающих на складе, в торговом зале, в производственном цеху и на логистическом предприятии.

НАИВЫСШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ

Вычислительная мощность Skorpio X5 обеспечивается восьмиядерным процессором лидера рынка Qualcomm Snapdragon® 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц, гарантируя максимальную производительность в самых требовательных приложениях. Терминал работает под управлением ОС Android 10 с GMS и сертифицирован Google как защищённое устройство, рекомендованное для корпоративного использования (Android Enterprise Recommended - AER).

Skorpio X5 – полностью защищённый терминал сбора данных, созданный для работы в самых жёстких условиях, соответствует классу защиты от влаги и пыли IP65, выдерживает падения с высоты 1,8 м футов на бетон.

ЛУЧШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВАРИАНТЫ СКАНИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

Skorpio X5 имеет самый большой выбор сканирующих модулей, включая совершенно новый со сверхдальним диапазоном (Extra Long Range - XLR) с лучшим на рынке быстродействием и производительностью сканирования даже повреждённых или закрытых штрихкодов.

БЕСПРОВОДНАЯ ИЛИ КЛАССИЧЕСКАЯ КОНТАКТНАЯ ПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Модельный ряд Skorpio X5 позволяет выбрать между полностью бесконтактным устройством с современной 15-ваттной беспроводной зарядкой или версией со стандартным разъёмом «rogo-rip», который обеспечивает Ethernet-подключение через кабель Skorpio.

ДИСПЛЕЙ С САМОЙ БОЛЬШОЙ В СВОЁМ КЛАССЕ ОБЛАСТЬЮ ПРОСМОТРА

Skorpio X5 имеет дисплей 4.3 дюйма – самый большой в этой категории устройств, позволяющий пользователю работать с приложениями с большей функциональностью или иметь более чёткий и легко читаемый экран в более простых приложениях. Кроме того, дисплей с большой областью просмотра позволяет эффективно работать в различных условиях.

МОЩНОСТЬ НА ПОЛНУЮ СМЕНУ

Сменный аккумулятор со стандартной ёмкостью 3500 мА/ч или повышенной ёмкостью 6200 мА/ч с технологией горячей замены аккумулятора и приложением Datalogic Smart Battery Management позволяет клиентам непрерывно работать в режиме 24/7 в самых ресурсоёмких приложениях, требующих интенсивного сканирования.



Модель с рукояткой и резиновым чехлом

Ручная модель

Модель XLR



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Восьмиядерный процессор Qualcomm SD660 с тактовой частотой 2.2 ГГц, обеспечивающий необходимую вычислительную мощность для самых требовательных приложений
- Android 10 с Google Mobile Services; Android Enterprise Recommended для максимального удобства пользователя, стабильности платформы и функциональности для решения корпоративных задач
- Самый большой в своём классе дисплей WVGA с диагональю 4,3 дюйма с закалённым стеклом Gorilla™ glass, обеспечивающий самую большую область просмотра и читаемость даже в условиях солнечного освещения
- ОЗУ: 3/4 Гб; флэш-память: 32/64 Гб
- 3 варианта сканера: линейный сканер с технологией имиджевого считывания, 2D-сканер с технологией имиджевого считывания со стандартным диапазоном и 2D-сканер с технологией имиджевого считывания со средним диапазоном без компромиссов в возможностях сбора данных
- Модели с бесконтактной беспроводной зарядкой, снижающей затраты на обслуживание
- Цветная камера заднего вида 13 МП для быстрого документирования доказательств повреждения или состояния
- Съёмный аккумулятор с технологией горячей замены стандартной ёмкости 3500 мА/ч или повышенной ёмкости 6200 мА/ч
- Защищён от падения с высоты до 1,8 м на бетон и соответствует классу защиты от попадания влаги и пыли IP65, что позволяет выдерживать самые суровые и сложные условия эксплуатации
- Рабочая температура от -20 до 50° C
- Двухдиапазонный MIMO Wi-Fi с поддержкой 802.11ac и 802.11g / k / v для быстрого роуминга
- 47-кнопочная алфавитно-цифровая, 38-кнопочная функционально-цифровая, либо 28-кнопочная цифровая клавиатуры для обеспечения индивидуальных потребностей любых приложений
- Bluetooth™ v5 для расширения возможностей подключения периферийных Bluetooth-устройств с низким энергопотреблением
- NFC для бесконтактных коммуникаций
- Устойчивый к химическим чистящим средствам пластик / корпус, выдерживающий частую очистку и дезинфекцию
- Предустановленное лицензированное программное обеспечение 42Bears для блокировки устройства и браузера в целях предотвращения неправильного использования
- Соответствует основным требованиям рынка MDM и TE
- Сервисные программы EASEOFCARE предлагают широкий спектр сервисных опций, обеспечивая защиту вложений, максимальную производительность и показатель ROI. Опция Datalogic Shield для обновления патчей безопасности и операционной системы входит в программу EASEOFCARE.



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Ритейл:
 - Проверка и обновление цен
 - Учёт товаров, пополнение полок торгового зала
 - Выполнение онлайн-заказов, управление персоналом
 - Получение товара в магазине
 - Расчётно-кассовые операции (Мобильный POS, ассистированные продажи)
- Транспортировка и логистика:
 - Получение, приёмка на склад, пополнение
 - Комплектование / выполнение заказов
 - Работа с вилочным погрузчиком
 - Погрузка / разгрузка грузовиков
 - Управление товарными запасами, управление возвратами и багажом
- Производство:
 - Интралогистика
 - Управление приёмкой, инвентаризацией и размещением
 - Отбор и отгрузка, управление заказ-нарядами
 - Контроль качества и прослеживаемость, комплектация
 - Соответствие плануграмме
 - Техническая документация / схемы
- Здравooхранe:
 - Приёмка и проверка качества
 - Складирование, управление инвентаризацией, выполнение заказов
 - Управление возвратами, отслеживание отгружаемых партий
 - Аптеки

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ | |
|---------------------------------|--|
| Локальная сеть (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc (для внутренней локализации); IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO для большей пропускной способности и покрытия. Диапазон частот: в зависимости от страны, обычно 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Персональная сеть (WPAN) | Class 2, Bluetooth V5.0 с BR/EDR и поддержка Bluetooth Low Energy (BLE) |
| NFC коммуникации | Поддерживает следующие стандарты: ISO14443-4 (type-A, type-B); ISO15693; Mifare; Felica Недоступно в версии XLR. |

| ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ | |
|--|--|
| 1D / линейные коды | CodaBar, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, UPC/EAN, линейные коды GS1 DataBar™, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MS |
| 2D-коды (DE2112-SR, DE2112-MR и DE2172-AF) | Aztec Code, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, QR Code, DotCode (только поддерживаемые DE2172-AF (XLR)) |
| Почтовые коды (DE2112-SR DE2112-MR и DE2172-AF) | Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC), USPS Intelligent Mail |
| Стековые коды (DE2112-SR DE2112-MR и DE2172-AF) | Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, UPC/EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites и GS1-128 Composite |

| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
|-----------------------------|---|
| Аккумулятор | Съёмный блок аккумулятора с заряжаемыми литий-ионными батареями; MicroUSB Тип-C для быстрой зарядки. Стандартный: 3.7 В; Номинальная ёмкость 3460 мА/ч, типовая 3500 мА/ч (12.8 Ватт-часов); стандарт для всех моделей с ручным форм-фактором. С увеличенной ёмкостью: номинально 6080 мА/ч, типично 6200 мА/ч (22.1 Ватт-часов); стандарт для всех моделей с пистолетной рукояткой |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт быстрая зарядка |

| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
|--------------------------------|--|
| Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 1,8 м на бетон в соответствии с IEC62-2-32 |
| Ударопрочность | Выдерживает 1000 с 1 м, 2000 ударов |
| Защита от влаги и пыли | IP65 |
| Химическая стойкость | Устойчив к химическим чистящим средствам и техническим маслам |
| Температура | Рабочая: от -20 до 50 °C Хранения/транспортировки: от -30 до 70 °C |

| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
|-------------------|--|
| Интерфейсы | USB Тип-C: USB 3.1 gen 1 (3.2 gen 1x1), хост и устройство; Gigabit Ethernet подключение (через 3-слотовую док-станцию) |

| СЕНСОРЫ | |
|--------------------------|--|
| Акселерометр | 3-осевой акселерометр для определения ориентации |
| Гироскоп | Измеряет угловую скорость |
| Внешнее освещение | Автоматическая настройка яркости экрана |
| Приближение | Сенсор презентационного режима для 2D моделей (на базе ToF); Недоступно в версии XLR |

| БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ | |
|---------------------------------|---|
| Разрешения и сертификаты | Продукт соответствует необходимым требованиям безопасности и нормативным требованиям для использования по назначению. |
| Экологические требования | Соответствует EU RoHS Directive 2011/65/EU |
| Классификация лазера | VLD - Class 2 IEC/EN60825-1; Соответствует 21 CFR 1040.10, за исключением отклонений в соответствии с уведомлением о лазере № 50 от 24 июня 2007 г. |
| Классификация светодиода | Исключенная группа риска в соответствии с IEC/EN62471 |

АКСЕССУАРЫ

Базовые станции / Зарядки

- 94A150106 однослотовая док-станция, беспроводная однослотовая док-станция
- 94A150107, проводная 3-слотовая док-станция
- 94A150108 Беспроводная легкая 3-слотовая док-станция
- 94A150109 Беспроводная 3-слотовая док-станция
- 94A150110 проводная 3-слотовая док-станция
- 94ACC0274 Зарядное устройство на несколько аккумуляторов



| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---------------------------|--|
| Размеры | Фронтальный размер: 218 x 78,5 мм Толщина верхней части макс. 31,3; макс. 35,6 WLC в области рукоятки и наручного ремня; фронтальный размер XLR: 220,3 x 89,2 мм, макс. толщина 52,6 мм |
| Основной дисплей | 4,3 дюйма TFT / трансфлективный LCD с разрешением 800x480 пикселей WVGA; светодиодная подсветка и встроенный сенсорный экран, Высокая яркость для хорошей видимости в помещении и на улице |
| Клавиатура | 47-кнопочная алфавитно-цифровая, 38-кнопочная функционально-цифровая, 28-кнопочная цифровая; клавиатура с подсветкой |
| Сенсорная панель | Сенсорный экран: 6-точечная емкостная панель мультитач с закаленным стеклом Gorilla Glass 3; поддержка работы в перчатках и стилуса |
| Вес | Ручной форм-фактор: со стандартным аккумулятором 488 г, с аккумулятором высокой емкости 514 г; С пистолетной рукояткой: со стандартным аккумулятором 600 г, с батареей повышенной емкости 626 г |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ | |
|---------------------------------|--|
| Камера | Заднего вида: разрешение: 13 MP; Подсветка: светодиодная вспышка, управляемая пользователем |
| Модуль сканера | 1D-сканер с технологией имиджевого считывания: линейный CCD 2500 пикселей; чёткая зеленая светодиодная линия. Минимальная контрастность печати 15%. Глубина поля (типовая): 4.0-74 см (13 мил / EAN) 2D-сканер с технологией имиджевого считывания стандартного диапазона (поддержка 1D-/ 2D-кодов): белая светодиодная подсветка, лазерный прицел 650 нм; минимальная контрастность печати 25%; глубина поля (типовая): 4.5-74 см (13 мил / EAN); 6.5-40 см (15 мил / DM) 2D-сканер с технологией имиджевого считывания среднего диапазона: белая светодиодная подсветка; минимальная контрастность печати 25%; Глубина поля (типовая): 8.0-100 см (13 мил / EAN); до 160 см (55 мил / DM); до 500 см (100 мил Code 39); до 400 см (160 мил Data Matrix) 2D-сканер с технологией имиджевого считывания сверхдлинного диапазона (XLR): красная светодиодная подсветка; минимальная контрастность печати 20%; Глубина поля (типовая): до 320 см (13 мил / EAN); до 650 см (55 мил / DM); до 1000 см (40 мил/Code128 и 100 мил/DM); до 2000 см (100 мил / Code 128) |

| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
|--|---|
| Приложения | Предварительно установленное лицензионное ПО 42Gears для блокировки устройства и браузера; Datalogic WiFi Guard; совместимо с Enterprise class PTT от Zello; программный триггер Datalogic SoftSpot |
| ПО для подготовки | Scan2Deploy Studio, Android Zero-Touch, регистрация QR |
| Конфигурирование и обслуживание | Scan2Deploy Studio, OEMConfig |
| Сопровождение ПО | Datalogic Shield: обновление патчей безопасности, прошивки и ОС |
| Разработка | Android: Datalogic Android SDK, Xamarin SDK, Ionic Cordova SDK и React Native SDK |
| MDM | SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM, Microsoft Intune |
| Эмуляция терминала | StayLinked SmartTE, Ivanti Velocity |

| СИСТЕМА | |
|-----------------------------|--|
| Память | ОЗУ: 3 / 4 Гб; флэш-память: 32/64 Гб (частично используется для прошивки и зарезервированных данных) |
| Микропроцессор | Qualcomm SD660 восьмиядерный 2,2 ГГц |
| Операционная система | Android 10 с GMS – Поддержка 2-х обновлений основной ОС |
| Аудио | Широкополосная речь (HD Audio) поддерживается на Android |
| Слоты расширения | Слот Micro Secure Digital (SDXC) до 256 Гб |

| ГАРАНТИЯ | |
|-----------------|--------------------------|
| Гарантия | 1 год заводской гарантии |

Прочее

- 94ACC0324 защита экрана
- 94ACC0325 присоединяемая пистолетная рукоятка
- 94ACC0323 резиновый чехол для ручного форм-фактора и с пистолетной рукояткой
- 94ACC0331 Резиновый чехол для Skorpio X5 XLR

