



DT2 / DT4

Простые компактные и надежные термопринтеры штрихкодов

Принтеры предназначены для печати штрихкодов, текста и графики на термобумаге или термозтикетках.

Рекомендуются для применения в магазинах, аптеках, на небольших складах, в офисах.



Принтер имеет 3 интерфейса: USB2.0, RS232 и Ethernet.



Ось установки рулонов имеет специальный держатель, защищающий ее от утери.



Принтер оборудован 2-мя типами сенсора края этикетки - "на отражение" и "на просвет".



Бесплатная программа Qlabel-IV поставляется в комплекте

DT-2 DT-4

Технические характеристики

Модель	DT-4		DT-2	
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)			
Способ печати	Прямая термо-печать			
Процессор	32 Bit			
Память	8MB Flash, 16MB SDRAM (с RTC-микросхемой часов)		4MB Flash, 16MB SDRAM	
Скорость печати	2 IPS ~ 4 IPS (5 – 10.16 см/сек)			
Длина печати	Мин. 12,7 мм (0.5") Макс. 1727 мм (68")			
Ширина печати	Макс. 108 мм (4.25")		Макс. 54 мм (2.12")	
Сенсор края этикетки	Перемещаемый сенсор на отражение; зафиксированный по центру излучающий сенсор Тип: на просвет между этикетками, на черную метку Режим работы: автоопределение длины этикетки самим принтером или программная установка размера этикетки			
Бумага (этикет-лента, непрерывная термо-бумага и др.)	Размер рулона: Максимальный внешний диаметр: 127 мм (5") Диаметр внутренней втулки: 1", 1.5" Ширина: 25 мм (1") ~ 118 мм (4.64") Толщина: 0.06 мм ~ 0.20 мм (0.0025 ~ 0.0079")		Размер рулона: Максимальный внешний диаметр: 127 мм (5") Диаметр внутренней втулки: 1", 1.5" Ширина: 15 мм (0.6") ~ 54 мм (2.12") Толщина: 0.06 мм ~ 0.20 мм (0.0025 ~ 0.0079")	
Язык принтера	EZPL, GEPL, GZPL авто переключение			
Программное обеспечение	Приложение для разработки и печати этикеток QLabel-IV (русифицировано) ,Golabel DLL и драйвер: Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP и Vista Компонента и DLL для 1C 7.7 и 8.0 для печати этикеток на принтерах EZPL			
Встроенные шрифты	11 встроенных шрифтов (включая OCR A и B), с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Шрифты можно поворачивать (8 углов ориентации). Масштабируемый шрифт (кодовые страницы 850 и 852) (4 угла ориентации).			
Загружаемые шрифты	Возможна загрузка русских Windows Bit-map шрифтов (8 углов ориентации) и русских True Type шрифтов ver. 2.XX (4 угла ориентации).			
Обработка изображений	Загрузка в принтер: BMP, PCX. Поддерживается программно: ICO, WMF, JPG, EMF.			
Типы штрихкодов	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Datamatrix code & QR code,Aatec			
Интерфейс	Последовательный RS232, USB v. 2.0, часы реального времени. +Ethernet			
Управление	Один трехцветный (зеленый, оранжевый, красный) светодиод: одна кнопка управления: Feed			
Питание	100/240 В, 50/60 Гц, автопереключение			
Размеры принтера	Длина: 218 мм; высота: 166 мм; ширина: 168 мм Вес: 1.5 кг		Длина: 218 мм; высота: 172 мм ;ширина: 100 мм Вес: 1.2 кг	
Возможные опции (поставляется дополнительно)	Гильотинный резак Модуль отделения этикеток Внешний держатель больших рулонов Внешний счетчик		Гильотинный резак Модуль отделения этикеток Внешний держатель больших рулонов Внешний счетчик	
Температура	Эксплуатация: от 5°C до 40°C Хранение: от -20°C до 50°C			
Влажность	Эксплуатация: 30-85%, без конденсата. Хранение: 10-90%, без конденсата.			
Стандарт качества	CE, FCC Class A, CCC, CB, cUL, BSMI, ГОСТ-Р			
Комплектация	Кабель USB, шнур питания, CD с инструкцией на русском языке и ПО, блок питания, рулон термоэтикетки			
Характеристики могут изменяться без предупреждения.				Координаты поставщика