



MT65 Beluga V
Терминалы сбора данных

Характеристики

Сканер штрих-кодов с мегапиксельным разрешением.

MT65 Beluga V обладает отличной производительностью сканирования благодаря мегапиксельному считывателю штрихкодов 2D от Newland. Благодаря высокому разрешению сканера он может считывать даже самые мелкие штрих-коды с большого расстояния. Высокоточное сканирование кодов, даже когда они расположены близко друг к другу, упрощается благодаря технологии Acuscan.

Операционная система Android 11.

ОС Android предоставляет практически неограниченные возможности применения MT65 Beluga V. Она дает возможность использовать инструменты защиты данных и администрирования, необходимые для управления и полной уверенности в безопасности.

Универсальный сенсорный экран с клавиатурой.

Мобильный компьютер MT65 Beluga V оснащен сенсорным экраном большого размера и физической клавиатурой. Модель оснащена мобильным компьютером, который подходит для различных видов применения, включая эксплуатацию устройства в перчатках, а также возможность простого и быстрого ввода количественных данных.

Увеличенное время автономной работы.

Аккумулятор MT65 Beluga V обеспечивает до 10 часов автономной работы –

при средней интенсивности использования этого гарантированно хватит для одной рабочей смены. Необходимо использовать сканер более интенсивно? Благодаря сменному аккумулятору и зарядной подставке с дополнительным слотом для аккумулятора ваши сотрудники с легкостью смогут отсоединить аккумулятор и продолжить сканирование.

Угловой сканирующий модуль для удобства пользования.

Сканирующий модуль с мегапиксельным разрешением на MT65 Beluga V установлен под углом. Это означает, что экран и клавиатура остаются в поле зрения оператора даже при сканировании кодов выше уровня плеч.

Сертификат GMS.

MT65 Beluga V поставляется с операционной системой Android 11, сертифицированной GMS. Google Mobile Services (GMS) предлагает интегрированные приложения Google, такие как Gmail, Google Maps и Google Play Store.

Аксессуары для ваших нужд.

Вы можете подобрать к MT65 Beluga V различные дополнительные аксессуары, включая однослотовую зарядно-коммуникационную подставку (USB), рукоятку для сканера, универсальное зарядное устройство и чехол.

Предлагаемые области



Ритейл



Складское хранение



Логистика



Производство



Промышленность



MT65 Beluga V Технические данные

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D
2D	Все основные кодировки 2D
Датчик сканера	CMOS 1280 x 960
Нацеливание	Лазерный диод
Подсветка	Белый светодиод (625 ± 10 нм)
Режимы сканирования	Режим Trigger, режим Sense
Скорость сканирования	60 кадров в секунду

Производительность

Операционная система	Android 11 GMS
Процессор	Четырехъядерный процессор с частотой 2,0 ГГц
Память RAM	3 ГБ
Флеш-память	32 ГБ
Расширение памяти (макс.)	Карта Micro SD (макс. 128 ГБ)

Физические характеристики

Тип батареи	Съемная батарея, 3,7 В, 3800 мАч
Камера	8 мегапикселей, автофокус, светодиодная вспышка
Размеры (мм)	166 (Д) × 73 (Ш) × 26 (В) мм
Дисплей	Стандарт WVGA, 4", (800 × 480)
Слот расширения	Карта Micro SD (макс. 128 ГБ)
Ожидаемый срок службы батареи	10 часов
Ожидаемое время зарядки	4,5–5 часов (зарядка через адаптер переменного тока)
Интерфейсы	Micro-USB 2.0, поддерживается зарядка батареи через USB
Клавиатура	30 клавиш с подсветкой (включая боковые кнопки)
Уведомления	Функция вибрации, динамик, многоцветная светодиодная подсветка
Вход питания	Переменный ток 110~240 В, 50~60 Гц
Выход питания	Постоянный ток 5 В, 2,0 А
Сенсорная панель	Емкостный сенсорный экран
Вес	330 г (включая батарею)

Беспроводная связь

WWAN РАДИО	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 а и в)
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.0 LE, обратная совместимость
RFID	13,56 МГц, RFID, ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC ForumTags, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20°C до 50°C (-от 4°F до 122°F)
---------------------	-------------------------------------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены



MT65 Beluga V Технические данные

Температура хранения	От -30 °C до 70 °C (от -22°F до 158°F)
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)
Устойчивость к падениям	1,2 м
Рейтинг IP	IP65

Аксессуары

Стандарт	Аккумулятор, адаптер переменного тока, кабель USB
Дополнительная опция	Подставка для зарядки, батарея, адаптер переменного тока, кабель USB, ремешок на руку, рукоятка для сканера, зарядное устройство с 4 слотами

Программное обеспечение

Управление основными данными (MDM)	Ndevor, SOTI, Airwatch
Эмуляция терминала	StayLinked, Ivanti Velocity
Инструменты настройки	Ndevor

Сертификаты

Оборудование	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950
--------------	--------------------------------

Гарантия

Стандарт	2 года
----------	--------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены