



Мобильные принтеры

MX20/MX30/MX30i

Портативный легкий принтер -
ваш лучший друг в мобильной жизни

Мобильные принтеры GoDEX MX20, MX30 и MX30i питаются от литий-ионного аккумулятора для увеличения времени непрерывной работы, а также защищены как от воздействия пыли и влаги, так и от случайного падения. MX30i оснащен дисплеем для отображения сообщений. Мобильные принтер серии MX - это ваше лучшее оружие, чтобы справиться с задачами мобильной печати этикеток в розничной торговле, на складах, на парковках и т.д.



- Поддерживает различные типы и ширину этикеток.
- Дизайн установки этикеток - Drop & Fit (вставил и забыл).
- Интуитивно понятный дисплей с тремя кнопками.
- Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP54.
- Широкий выбор интерфейсов подключения - как проводных (RS232 и USB), так и беспроводных (Bluetooth и Wi-Fi).

Технические характеристики MX20/MX30/MX30i

Barcodes Made Easy

Модель	MX20		MX30		MX30i	
Способ печати	Прямая термопечать					
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)		203 dpi (8 точек/мм)		203 dpi (8 точек/мм)	
Скорость печати	4 IPS (101.6 мм/сек)		4 IPS (101.6 мм/сек)		4 IPS (101.6 мм/сек)	
Ширина печати	1.89" (48 мм)		2.8" (72 мм)		2.8" (72 мм)	
Высота этикетки (макс.)	44.9" (1142 мм)		30" (762 мм)		30" (762 мм)	
Память	128 МБ Flash (40 МБ доступно пользователю), 32 МБ SDRAM					
Тип сенсора датчика края этикетки	Датчик отражения, датчик на просвет (неперемещаемый)					
Материал для печати	Термобумага, anti-UV бумага, этикет-лента с разрывом. Ширина: 58 мм (2.28") Толщина: Мин. 0.0508 мм, Макс. 0.165 мм Макс. диаметр рулона: 40 мм (1.57")		Термобумага, anti-UV бумага, этикет-лента с разрывом. Ширина: 38.1 мм (1.5") ~ 80 мм (3.15") Толщина: Мин. 0.0508 мм, Макс. 0.165 мм Макс. диаметр рулона: 60 мм (2.362")			
Языки принтера	EZPL/GZPL / GEPL автоматическое переключение					
Программное обеспечение	Мощный бесплатный редактор GoLabel (рус) для создания и печати этикеток под Windows (только для EZPL), DLL и драйверы для различных версий Windows (NT 4.0, 2000, XP, Vista, Win 7, 8, 8.1, 10) Компонента и DLL для 1С 7.7/8.0/8.1/8.2/8.3 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО - входит в комплект поставки.					
Встроенные шрифты	Растровые шрифты размеров 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 и OCR A&B. Растровые проворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°. TrueType шрифт CG Triumvirate (Жирный/Курсив/Подчеркнутый), проворачиваемый на 90°, 180°, 270°.					
Загружаемые шрифты	TrueType шрифт, проворачиваемый на 90°, 180°, 270°.					
Типы штрих-кодов	1D Bar codes: Code39, Code93, Code128 (группы A, B, C), UCC/EAN128, K-Mart, UCC/EAN128, UPC A/E(с дополн. 2 из 5), I 2 из 5, I 2 из 5 с Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (с дополн. 2 из 5), Codabar, PostNET, EAN128, DUN14, HIBC, MCI (1 Mod 10), произвольный вес, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS128, GS1 DataBar .					
Кодовые страницы	CODEPAGE 437,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)					
Дисплей					Графический OLED дисплей (128x64),	
Интерфейсы	RS-232C, USB 2.0, mini-B type, Bluetooth		RS-232C, USB 2.0, mini-B type, Bluetooth, Wi-Fi (опция)			
Индикация, управление	4 светодиодных индикатора (Включение, Уровень Заряда Батареи, Связь, Ошибка), 3 кнопки управления (Включение, FEED, Bluetooth)					
Питание	Литий-ионный аккумулятор 7.4В 1150 мАч; Адаптер питания 100/240 В АС, 50/60 Гц, DC 9 В / 2.0 А		Литий-ионный аккумулятор 7.4 В 2500 мАч; Адаптер питания 100/240 В АС, 50/60 Гц, DC 9 В / 2.0 А			
Температура	Эксплуатация: от 5°C до 40°C, Хранение: от -20°C до 60°C					
Влажность	Эксплуатация: 10-90%, без конденсата (проветриваемое помещение) Хранение: 10-90%, без конденсата (проветриваемое помещение)					
Ударостойкость	Выдерживает падения на бетон с высоты 1.5 м, Уровень защиты IP42 (IP54 в защитном чехле)					
Стандарты качества	CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC, ГОСТ-P					
Размеры	Длина: 51 мм (2.0"); Высота: 84 мм (3.3"); Ширина: 129.55 мм (5.1")				Длина: 10.63 мм (6.71"); Высота: 79 мм (3.11"); Ширина: 114.01 мм (4.48")	
Вес	325 г (с батареей)		660 г (с батареей)		670 г (с батареей)	
Возможные опции (поставляются отдельно)	Интерфейсный кабель (USB/RS232), Дополнительная батарея, зарядное устройство на 4 слота, кабель зарядки в прикуриватель автомобиля, защитный чехол		Интерфейсный кабель (USB/RS232), Дополнительная батарея, зарядное устройство на 4 слота, кабель зарядки в прикуриватель автомобиля, защитный чехол, Wi-Fi модуль			