



Работа без подложки, Отделитель, Автоотрезчик



GA-2408T/GA-3406T

4-дюймовый принтер штрихкодов с прямой термо-и термотрансферной печатью

Ключевые особенности

- Высокопроизводительный принтер штрих-кодов с широкими возможностями расширения
- Автоматическое переключение между термотрансферной и прямой термопечатью
- Высокая скорость печати 8 дюймов/сек при разрешении 203 dpi, 6 дюймов/сек при разрешении 300 dpi (версия GA-3406T)
- Предусмотрено несколько эмуляций для простой интеграции в систему (EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL)
- Гибкие возможности подключения: последовательный порт + USB + Ethernet + USB-хост в стандартной комплектации
- RFID-версия работает с ювелирными этикетками, гибкими RFID-метками для защиты от металлов (опция завода-изготовителя)
- Доступно ПО Bartender Ultralite для редактирования и печати этикеток
- Доступны драйверы, SDK, руководство пользователя, видео, поддержка FAE



Отделитель



Стандартный нож



Нож для текстильных лент



Технические характеристики

Модель	GA-2408T	GA-3406T
Класс	Стандартный	Стандартный
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)
Метод печати	Термотрансферная и прямая термопечать	
Макс. скорость печати	203 мм/секунду (8")	152 мм/секунду (6")
Макс. ширина печати	104 мм (4.1")	108.4 мм (4.27")
Память RAM	128 МБ	
Память ROM	128 МБ	
Интерфейсы подключения	• USB 2.0 High Speed 480 Мбит/с • RS-232 (Последовательный порт) • USB Host 2.0 (для сканера или ПК-клавиатуры) • Встроенный Ethernet 10/100 Мбит/с • Встроенный Bluetooth 4.0 (опционально) • Встроенный Wi-Fi (опционально)	
Питание	Внешний универсальный импульсный блок питания. Вход: AC 100-240В, 2.5А, 50-60Гц. Выход: DC 24В, 2.5А, 60Вт	
Встроенные шрифты	8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов Шрифт True Type (необходимо скачать файл для масштабирования)	
1D штрихкоды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ITF14, MSI, Plessy, Interleaved 2 of 5, PostCode, Telepen	
2D штрихкоды	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix	
Поворот текста	Шрифты и штрихкоды поддерживают поворот на 0, 90, 180, 270 градусов	
Язык принтера	Поддержка TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL	
Физические размеры	190 мм (Ш) x 198.3 мм (В) x 280 мм (Г)	
Вес	2.3 кг	



Комплектация

- CD-диск с ПО для печати этикеток под Windows
- Руководство по быстрому запуску
- USB-кабель
- Сетевой шнур
- 2 втулки диаметром 1 дюйм для риббона 300 м
- Внешний универсальный импульсный блок питания

Конструкция корпуса

Тип «раковина» (Clamshell) с двойными пластиковыми стенками.

Сферы применения

- Доставка
- Логистика
- Розничная торговля
- Складской учет
- Транспорт
- Библиотеки
- Продажа билетов
- Производство
- Рестораны и фастфуд
- Отслеживание дорогостоящих активов

Стандарты безопасности и сертификаты

Соответствие экологическим директивам RoHS, REACH, WEEE.
Сертификаты безопасности: FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB.



geksgagon.ru



proton.ms