CT48

терминал сбора данных
корпоративного класса
с клавиатурой

Urovo

лучший терминал в сегменте



- 8-ядерный высокопроизводительный процессор, 2.0 ГГц
- Android 12.0
- RAM: 4 Гбайт, ROM: 64 Гбайт
- 5000 мА·ч, 3,85 В
- Основная 13 Мп с автофокусом и вспышкой
- WiFi модуль MT6631, 2.4 ГГц / 5 ГГц, бесшовный роуминг
- IP67, падения на бетон с высоты 1,5 м

Сканер Urovo SR SE2030W / Urovo SR SE2030S: превосходное считывание даже поврежденных кодов, миллисекундный отклик при сканировании 1D и 2D штрихкодов, поддержка сканирования с экранов. Угол сканирования 25° обеспечивает одновременное считывание и работу с экраном.

Яркий экран 4" (480 x 800), поддержка мультитач, поддержка работы в перчатках и мокрыми руками, защищен стеклом Corning® Gorilla® Glass.

Громкий динамик мощностью до 100 дБ обеспечивает четкий звук даже в шумной обстановке.

Чрезвычайно прочный и долговечный терминал для широкого спектра применений:


склад


логистика


розница


производство

Артикулы	CT48-12M3USR4G26EU - Urovo CT48 2D SE2030W SR/AND12/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/26-KEY CT48C-12M3USR4G26EU - Urovo CT48C 2D SE2030S SR/AND12/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/26-KEY
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процессор	MTK MT6765/ MTK MT6769 (CT48C), 8-ядерный процессор 2.0 ГГц
Операционная система	Android 12.0
Память	RAM: 4 Гбайт; ROM: 64 Гбайт
Размеры (ВхШхГ), вес	16,57 x 6,6 x 1,8 см, 252 г
Дисплей	4" (480×800), поддержка мультитач (5 точек), поддержка работы в перчатках и мокрыми руками, Corning® Gorilla® Glass
Аккумулятор	5000 мА·ч, 3,85 В
Карта памяти	Micro SD объемом до 256 Гбайт
SIM-карта	Nano-SIM x 1 / eSIM (опционально)
Сетевые подкючения	WWAN, Wi-Fi, Bluetooth
Кнопки	2 боковые кнопки сканирования, 1 кнопка сканирования на передней панели; 22 клавиши (алфавитно-цифровые и функциональные); громкость +/-; кнопка включения; определяемая пользователем кнопка, экранная кнопка сканирования. Подсветка клавиатуры.
Аудио	Динамик 1.5 Вт (100 дБ), микрофон (спикерфон) с поддержкой шумоподавления. Подключение гарнитуры - через Type-C разъем.
СБОР ДАННЫХ	
Сканирующий модуль	Urovo SR SE2030W / Urovo SR SE2030S: 1D, 2D, DPM коды, сканирование с экрана
Камера	Основная - 13 Мп с автофокусом и вспышкой, фронтальная 2 Мп (опционально)
Дальность считывания	Standard Range (SR)
Датчики	Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения
NFC	Да (опционально)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	
Диапазон WAN	2G, 3G, 4G LTE
GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
VoLTE	да
Wi-Fi	WiFi модуль MT6631, 2.4 Ггц / 5 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w, бесшовный роуминг
Bluetooth	BT 5.0 + BR/EDR + BLE
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура эксплуатации	от -20 до +60°C
Температура хранения	-40 ~ +70°C
Влажность	5% RH ~ 95% RH (без конденсации)
Ударопрочность	1,5 м.
Класс защиты	IP67
КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ	
Стандартная комплектация	Зарядное устройство, кабель Type-C, аккумулятор, ремешок на руку, руководство

АКСЕССУАРЫ



ACC-CT48-BAT5000
Аккумулятор 5000 мА·ч



ACC-CT48-BOOT
Чехол

ACC-CT48-GLASS
Защитное стекло



ACC-CT48-HSTRAP
Ремень на руку



ACC-CT48-CRD-1
Однослотовая зарядная подставка для ТСД



ACC-CT48-CRD-4BC
4-слотовая зарядка-подставка для АКБ