



1D и 2D



IP54



Падение
с
высоты
1,5 м



USB



RS232



Инфракрасный



EasySet



Светодиодная
система
наведения



Гарантия
5 лет



FM415 Bass

Стационарные
сканеры

Характеристики

Быстродействие даже в неблагоприятных условиях

Сочетание инфракрасного датчика и датчика освещенности позволяет пользователям продолжать работу даже в условиях низкой освещенности. Яркая белая подсветка гарантирует надлежащую освещенность штрих-кодов.

Сканирование без участия человека или ручное сканирование

Компании, которым для облегчения ручного труда требуется автоматическое сканирование, могут настроить модель FM415 Bass для сканирования без участия человека. Кроме того, при желании можно использовать кнопку ручного запуска.

Интеллектуальное программирование

Датчики сканера FM415 Bass автоматически регулируют яркость дополнительного освещения в зависимости от света, отражающегося от штрих-кода. Это также делает его оптимальным решением для сканирования с экранов мобильных телефонов. В зависимости от применения, сканер может быть настроен на оптимальное считывание с близкого или дальнего расстояния.

Reliable outdoor use

Этот сканер с IP-рейтингом 54 для надежной защиты от пыли и влажности и фиксированным креплением может быть помещен в корпус для использования на открытом воздухе.

Предлагаемые области



Гостиницы



События



Индустрия
Развлечений



FM415 Bass Технические данные

Считывание данных

1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GSI-128 (UCC/EAN-128), GSI-DataBarTM(RSS) (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand), Matrix 2 of 5, Standard 25, Plessey
2D	PDF417, Micro PDF417 QR, Micro QR, DataMatrix, AZTEC, Maxicode
Датчик сканера	640x480 CMOS
Нацеливание	Красный светодиод
Подсветка	Белая светодиодная подсветка
Режимы сканирования	Режим «Sense», режим непрерывного сканирования, режим «Level»
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	55–250 мм
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)	70–120 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил)	50 -120 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	50 -120 мм
Диапазоны декодирования QR (15 мил)	25–190 мм
Горизонтальное поле обзора	42°
Диагональное поле обзора	31,5°
Боковой наклон	360°
Наклон по вертикали	± 60°
Наклон по горизонтали	± 60°
Минимальный контраст печати	25%

Физические характеристики

Текущая работа/ ожидание @5VDC	228mA(типичный), 264mA(Макс)/50.0mA
Размеры (мм)	49(Ш)х69(Д)х20(В) мм
Входное напряжение	5 В пост. тока ± 5 %
Интерфейсы	RS-232, USB
Уведомления	Звуковой сигнал
Вес	64,6 г

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Температура хранения	От -40 °C до 70 °C (от -40°F до 158°F)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	±14 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)
Устойчивость к падениям	1,5 м
Рейтинг IP	IP54

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены



FM415 Bass Технические данные

Сертификаты

Оборудование	Сертификация Федеральной комиссии по связи (FCC), часть 15, класс B; маркировка CE в отношении электромагнитной совместимости (EMC), класс B
--------------	--

Гарантия

Стандарт	2 года
----------	--------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены