

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕРИЯ

4-дюймовый промышленный принтер
этикеток



GI-2408T/ GI-3406T

Ключевые особенности

- Предустановленная поддержка множества эмуляций (языков управления) для легкого внедрения в существующие системы.
- Удобная загрузка печатных материалов и красящей ленты (риббона), автоматическая настройка под тип носителя.
- Прочная и долговечная конструкция, идеально подходящая для больших объемов печати этикеток.
- Высококачественный сенсорный экран обеспечивает пользователям умный, интуитивно понятный и удобный рабочий процесс.



Промышленный 4-дюймовый термотрансферный принтер

Модель	GI-2408T	GI-3406T	GI-2408T PLUS	GI-3406T PLUS
Серия	Стандарт	Стандарт	Расширенный	Расширенный
Разрешение печати	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
Метод печати	Термотрансферная и прямая термопечать			
Макс. скорость печати	203 мм / сек	152 мм / сек	203 мм / сек	177.8 мм / сек
Макс. ширина печати	104 мм	108,4 мм	104 мм	108,4 мм
Память RAM	128 МБ			
Память ROM	128 МБ			
Интерфейсы	• USB 2.0 High Speed (480 Мбит/с) • Встроенный Ethernet 10/100 Мбит/с • USB-хост 2.0 (для сканера или клавиатуры ПК) • RS-232 • GPIO (опция) • Встроенный Bluetooth 4.0 (опция) • Встроенный Wi-Fi (опция)			
Питание	Вход: AC 90–240 В, 1,5 А, 50–60 Гц, Выход: DC 24 В, 5 А, 120 Вт			
Встроенные шрифты	8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов Поддержка загрузки True Type шрифтов в память принтера			
1D штрих-коды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen			
2D штрих-коды	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			
Поворот при печати	Шрифты и штрих-коды поддерживают поворот на 0°, 90°, 180°, 270°			
Язык принтера	Совместимость с TSPL, EPL, EPL 2, ZPL, ZPL II, DPL			
Физические размеры	260 мм (Ш) x 335 мм (В) x 439 мм (Г)			
Вес	12.8 кг			

Условия эксплуатации

Эксплуатация: 5-40 °С, влажность 25-85% (без конденсации)

Хранение: -40-60 °С, влажность 10-90% (без конденсации)

Сертификация безопасности

FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB

Экологические стандарты

RoHS, REACH, WEEE

Сферы применения

- Логистика
- Розничная торговля
- Доставка / Отгрузка
- Складской учет
- Производство
- Транспорт

Комплектация

- Диск с ПО.
- Руководство по быстрому запуску.
- USB-кабель.
- Сетевой шнур.
- 2 втулки для риббона диаметром 1 дюйм (длиной 450 м).



geksagon.ru



proton.ms