



MT67 Sei

Терминалы сбора данных

Характеристики

Android 11 GMS.

MT67 Sei работает на операционной системе Android 11 с GMS. Обладая всеми функциями и преимуществами ОС Android 11, восьмиядерный процессор MT67 Sei с частотой 2,0 ГГц в сочетании с 4 ГБ RAM позволяет легко запускать несколько приложений. Флэш-память объемом 64 ГБ позволяет хранить большие объемы данных в автономном режиме, что делает устройство действительно мощным решением для сбора данных в линейке Newland.

Стиль и комфорт.

Конструкция MT67 Sei хорошо сбалансирована по весу, а мягкие изогнутые края делают его особенно удобным в использовании. 4-дюймовый емкостный полноцветный сенсорный экран четко отображает высококачественные изображения и текст. Имея два триггера сканирования на каждой стороне устройства и кнопку питания на передней панели, MT67 Sei подходит как для левшей, так и для правшей, что обеспечивает дополнительное удобство.

Мегапиксельное сканирование.

MT67 Sei использует технологию 2D сканирования Newland Megapixel для высокопроизводительного сканирования 1D и 2D штрих-кодов, даже если они повреждены или искажены. Лазерное наведение использует функцию Acuscan, гарантируя, что пользователь может декодировать штрих-коды, даже если они отображаются близко друг к другу.

В помещении и на улице.

В устройстве используется двухдиапазонный Wi-Fi, т.е. обычная беспроводная связь, но 4G позволяет осуществлять роуминг за пределами этой сети. Bluetooth 5.0 полезен для сопряжения устройства с периферийными устройствами, такими как гарнитуры, портативные принтеры или дополнительные сканеры штрих-кода.

Управление устройствами и программные инструменты.

MT67 Sei полностью оснащен бесплатным Ndevor MDM от Newland для управления всеми вашими устройствами из одного места. SOTI, Airwatch и 42 Gears являются альтернативными вариантами MDM для MT67 Sei.

Предлагаемые области



Ритейл



Складское хранение



Логистика



Transportation



Считывание данных	
1D	Все основные кодировки 1D
2D	Все основные кодировки 2D
Датчик сканера	Комплементарный металлооксидный полупроводник, 1280 x 800 (Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS)
Нацеливание	Лазерный диод
Подсветка	Белый светодиод (625 ± 10 нм)

Производительность	
Операционная система	Android 11 GMS
Процессор	Восьмиядерный 64-битный процессор 2,0 ГГц
Память RAM	4 ГБ
Флеш-память	64 ГБ
Расширение памяти (макс.)	Карта Micro SD/TF (макс. 128 ГБ)

Физические характеристики	
Тип батареи	3,8 В, 4800 мАч
Камера	Передняя камера: 5 мегапикселей, фиксированный фокус; Задняя камера: 13 мегапикселей, автофокус, со светодиодным фонариком
Размеры (мм)	162 (Д) x 68 (Ш) x 17 (В) мм
Дисплей	Стандарт WVGA, 4", (800 × 480)
Слот расширения	Карта Micro SD (макс. 128 ГБ)
Ожидаемый срок службы батареи	10 часов
Ожидаемое время зарядки	3 часа
Интерфейсы	USB Type-C, быстрая зарядка аккумулятора через USB
Клавиатура	24 клавиши (включая боковые) с подсветкой + 3 виртуальные клавиши
Уведомления	Функция вибрации, динамик, многоцветная светодиодная подсветка
Вход питания	Переменный ток 110~240 В, 50~60 Гц
Выход питания	Постоянный ток 5/7/9 В, 1,67 А
SIM	2 слота для карт Nano SIM (Nano+Nano или Nano+SD)
Сенсорная панель	Емкостный сенсорный экран, стекло Corning Gorilla Glass
Вес	250 г (включая аккумулятор)

Беспроводная связь	
WWAN РАДИО	2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0), TD-SCDMA (B34, B39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WLAN РАДИО	802.11 a/b/g/n/ac, совместимо с d/h/i/k/r/v/w, поддерживает 2.4ГГц и 5ГГц
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.0 LE, обратная совместимость
RFID	13,56 МГц, ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, теги форума NFC, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20°C до 55°C (от -4°F до 122°F)
Температура хранения	От -30 °C до 70 °C (от -22°F до 158°F)
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
Рейтинг IP	IP65

Аксессуары

Стандарт	USB кабель, аккумулятор, адаптер с несколькими разъемами, ремешок на запястье, резиновый чехол
Дополнительная опция	Подставка для зарядки, аккумулятор, адаптеры переменного тока, USB кабель, рукоятка для сканера, зарядное устройство на 4 аккумулятора, ремешок на запястье, резиновый чехол

Программное обеспечение

Управление основными данными (MDM)	Ndevor, SOTI, Airwatch
Эмуляция терминала	Ivanti Velocity, StayLinked
Инструменты настройки	Ndevor

Сертификаты

Оборудование	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950
--------------	--------------------------------

Гарантия

Стандарт	2 года
----------	--------